

| select | Inquiry | Bearing No. Bearing number | Dimensions(mm) | | | | | | | | | | | | Basic Load Rating(kN) | | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | d | B | $d_k$ | $C_{1\ max}$ | $d_2$ | G $6_g$ | h | $l_{1\ min}$ | $l_2$ | $l_7$ | $r_{s\ min}$ | α°≈ | Cr | Cor | kg |
| SAK5C | 5 | 8 | 11.112 | 6 | 19.5 | M5 | 33 | 19 | 42.8 | — | 0.3 | 4 | 3.6 | 3.9 | 0.017 | | |
| SAK6C | 6 | 9 | 12.7 | 7.5 | 21.2 | M6 | 36 | 21 | 46.7 | — | 0.3 | 9 | 4.7 | 5.2 | 0.023 | | |
| SAK8C | 8 | 12 | 15.88 | 9.5 | 25.5 | M8 | 42 | 25 | 54.8 | — | 0.3 | 12 | 7.6 | 8.2 | 0.047 | | |
| SAK10C | 10 | 14 | 19.05 | 11.5 | 31 | M10 | 48 | 28 | 63.6 | — | 0.3 | 10 | 12 | 15 | 0.085 | | |
| SAK12C | 12 | 16 | 22.23 | 12.5 | 34 | M12 | 54 | 32 | 71 | — | 0.3 | 12 | 14 | 19 | 0.12 | | |
| SAK14C | 14 | 19 | 25.4 | 14.5 | 38 | M14 | 60 | 36 | 79 | — | 0.3 | 14 | 19 | 24 | 0.17 | | |
| SAK16C | 16 | 21 | 28.58 | 15.5 | 42 | M16 | 66 | 37 | 87 | — | 0.3 | 14 | 23 | 29 | 0.23 | | |
| SAK18C | 18 | 23 | 31.75 | 17.5 | 46 | M18×1.5 | 72 | 41 | 95 | — | 0.6 | 13 | 29 | 34 | 0.31 | | |
| SAK20C | 20 | 25 | 34.93 | 18.5 | 50 | M20×1.5 | 78 | 45 | 103 | 27.5 | 0.6 | 14 | 34 | 40 | 0.4 | | |